

TECHNISCHE LIJST ZIMIHC THEATERZAAL

LICHT

SPOTS

20	X	CCT Minuette 500w pebble- convex
2	X	Starlux 500w pebble- convex
16	X	CCT Minuette 500w fresnel
6	X	Starlux 500w fresnel
8	X	PAR 64 1000w medium flood 220V
6	X	ETC Sourcefour Jr. zoom 575w profielspot

DIMMER EN STUURAPPARAAT

2	X	ETC Smartpack 12 ch. dimmer
1	X	TTL Spring V2 24/48 ch. programmeerbare stuurtafel

Er is een filterkast met een aantal LEE kleurenfilters.

Voor de dimmer is er een krachtstroom aansluiting van 63 amp. CEE-norm, deze is afgezekerd op 3 x 50 amp.

GELUID

De theaterzaal beschikt over een eenvoudige geluidsset. Deze bestaat uit de volgende componenten:

1	X	Studiomaster Focus 608 600w. powered mixer, 8 microfoonkanalen en 2 stereokanalen
2	X	HK Powerworks RS 153 300w. boxen

Er ligt een stage-block naast de speelvloer met 6 XLR inprikpunten.

4	X	Shure SM 58 microfoon
1	X	Shure SM 58 draadloos
2	X	MXL 603S condensatormicrofoon
2	X	Active D.I. box
1	X	2 ch. Active D.I. box

Af speelapparatuur: dubbele CD speler en minidiskspeler.

BEAMER

Op aanvraag kan er een beamer (TA Dataview 980, 3500 ANSI lumen) gehuurd worden.

Afmetingen van het speelvlak: 6,5m (b), 7,5m (d) en 4,2m (h).

plattegrond Zimihc theater: Grid + inrikkpunten

