

# Technische lijst

ZIMIHC theater Stefanus  
[www.zimihc.nl/verhuur/stefanus/](http://www.zimihc.nl/verhuur/stefanus/)



## Algemeen

Zitplaatsen	175 op vaste tribune (schuin oplopend), losse stoelen mogelijk tot max. 400
Afmetingen zaal	20 x 20 meter, 5 meter hoog
Theatervloer	Lichtgrijze gegoten vloer (een soort beton, niet verend)
Aankleding	Functioneel geheel van zwarte doeken op rails om te spelen met de diepte van de zaal (9/12/15 meter vanaf de tribunerand zijn standaarden) Beperkte middelen aanwezig om poten te maken
Grid	Rigging en belasting van het grid is beperkt (puntlast max. 25kg/meter) Pijpen hangen 3 meter uit elkaar Neem contact op als je veel wilt ophangen
Regie	Net iets uit het midden op de tribune, achterste rij In overleg te creëren bij opstelling zonder tribune
Overige	Alle vormen van open vuur zijn verboden (van waxinelichtje tot gasbrander) In alle ruimtes van Stefanus geldt een rookverbod

## Licht

Lampen	20 multipar ETC 575W, combinatie medium en wide lenzen 4 fresnel DeSisti 1kW met kleppen, zonder stelstok 3 profielen 15-30 ETC zoom 3 profielen 25-50 ETC zoom 8 fresnel Selecon met kleppen 1kW 30 LED parren RGB 40° vast hangend in het grid, op strategische plekken 4 RGB parren 40° los inzetbaar
Dimmers	48 DMX 2kW
Lichttafel	ETC SmartFade 24-96
Kleurfilters	Beperkt aanwezig
Bekabeling	Voldoende voor eigen apparatuur
Overige	1 ALP hoogwerker met pootjes Zaallicht tribune op dimmers

## Geluid

---

FOH	2 of 4 toppen Fohhn RT4 (2 stuks gevlogen) 2 subs Fohhn RS4
Mixer	Allen & Heath Qu-24
Microfonie	Beperkt aanwezig, een aantal SM58, PG57 en SM57 2 draadloze handmics (aparte huurprijs)
Monitors	3 stuks Renkuz Heinz TRC121/9 4 stuks TheBox Pro DSP 115 (actieve monitors) 4 monitor versterkers
Mengpaneel	Soundcraft Signature 12 (analoog)
Bekabeling	Voldoende voor eigen apparatuur
Overige	Analoge multi 24 ch aanwezig, op afspraak eventueel ook digitale multi mogelijk 8 hoge en 4 lage statieven aanwezig

---

## Projectie

---

Projectiescherm	5 x 3,125 meter (staand op poten)
Projector	Sony VPL-FH60 (HDMI)

---

## Stroom

- 1 stuks 125 A (zitten huisdimmers op)
- 5 stuks 32 A (verdeeld door de zaal)
- 5 stuks 16 A 5 polig vrij (verdeeld door de zaal)
- 12 stuks 16 A vrij shuko (verdeeld door de zaal)

## Technisch contact

Peter Engel

p.engel@zimihc.nl

06-42379190 (ma-vr 10:00-17:00)